

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	13L-0010.04-01
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	29/01/2024
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	29/01/2024 - 29/01/2028
Solicitante <i>Requester</i>	Oxiten S A Indústria e Comércio
Contato <i>Contact</i>	Catherine Susca Neves
Endereço <i>Address</i>	Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista CEP: 08210040 - São Paulo/SP
CNPJ	62.545.686/0001-53
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Escopo <i>Scope</i>	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores / Automotive Vehicles Hydraulic Brake Fluids
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	DOT 3
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	0323/23 (30/11/2023) (027)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/11/2023
Marcas <i>Brands</i>	Ultrafluid D3, Ultrafluid D3 EXP, Ultrafluid D3 Plus, Ultrafluid D3B1, Ultrafluid FS 300, Ultrafluid FS 300 EXP, Ultrafluid FS 300 EXP CH
Unidade Envasilhadora <i>Filling-Packaging Unit</i>	Oxiten S.A Indústria e Comércio - Mauá Avenida Ayrton Senna da Silva, 3001 - Capuava CEP: 09380440 - Mauá/SP

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 29/01/2024
--	--	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição <i>Brand / Model / Description</i>	Data de Atualização <i>Updating Date</i>
Ultrafluid D3 / Código: 02K / Volume: Granel, IBC 1027Kg, Tambor de PE 205Kg, Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid D3 EXP / Código: 02K / Volume: Granel, IBC 1027Kg e Tambor de PE 205Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid D3 Plus / Código: A81 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid D3 Plus / Código: B95 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid D3B1 / Código: A34 / Volume: Granel, IBC 1000Kg e Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid FS 300 / Código: A34 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid FS 300 EXP / Código: 02K / Volume: Granel e IBC 1027Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid FS 300 EXP CH / Código: 02K / Volume: Granel e IBC 1027Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024
Ultrafluid FS 300 EXP CH / Código: A34 / Volume: Granel e Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1505$	29/01/2024

À

Oxiten S A Indústria e Comércio

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista

CEP: 08210040 - São Paulo/SP

CNPJ: 62.545.686/0001-53

AT.: Catherine Susca Neves



Assunto: Resultado do Processo de Manutenção Anual

Prezado(a) Senhor(a):

Temos a satisfação de informar que o processo de manutenção anual da **Oxiten S.A Indústria e Comércio - Mauá**, referente ao ano de **2025**, foi realizado e aprovado conforme detalhamento abaixo:

Certificado No.	13L-0010.04-01
Modelo de Certificação	5
Modelo	DOT 3
Escopo	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores
Documentos de Referência	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Relatório de Ensaio	0381/24 (02/12/2024) (027)
Laboratório de Ensaio	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Data da Auditoria	14/10/2024
Validade da Certificação	29/01/2028
Marcas	Ultrafluid D3, Ultrafluid D3 EXP, Ultrafluid D3 Plus, Ultrafluid D3B1, Ultrafluid FS 300, Ultrafluid FS 300 EXP, Ultrafluid FS 300 EXP CH
Unidade Envasilhadora	Oxiten S.A Indústria e Comércio - Mauá Avenida Ayrton Senna da Silva, 3001 - Capuava CEP: 09380440 - Mauá/SP

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813 Valide o documento nesse link / Validate the document at this link: https://validar.iti.gov.br/	PAG. 1 / 2	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025
--	--	---------------	--------------------------------

Marca	Modelo	Descrição	Cód. Barra
Ultrafluid FS 300 EXP CH	Código: 02K / Volume: Granel e IBC 1027Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid FS 300 EXP	Código: 02K / Volume: Granel e IBC 1027Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid D3 EXP	Código: 02K / Volume: Granel, IBC 1027Kg e Tambor de PE 205Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid D3	Código: 02K / Volume: Granel, IBC 1027Kg, Tambor de PE 205Kg, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid FS 300	Código: A34 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid FS 300 EXP CH	Código: A34 / Volume: Granel e Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid D3B1	Código: A34 / Volume: Granel, IBC 1000Kg e Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid D3 Plus	Código: A81 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA
Ultrafluid D3 Plus	Código: B95 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 140 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1505	NA