

À

Oxiten S A Indústria e Comércio

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista

CEP: 08210040 - São Paulo/SP

CNPJ: 62.545.686/0001-53

AT.: Catherine Susca Neves



Assunto: Resultado do Processo de Manutenção Anual

Prezado(a) Senhor(a):

Temos a satisfação de informar que o processo de manutenção anual da **Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé**, referente ao ano de **2025**, foi realizado e aprovado conforme detalhamento abaixo:

Certificado No.	13L-0011.04-03
Modelo de Certificação	5
Modelo	DOT 4 LV
Escopo	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores
Documentos de Referência	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Relatório de Ensaio	0379/24 (02/12/2024) (027)
Laboratório de Ensaio	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Data da Auditoria	14/10/2024
Validade da Certificação	29/01/2028
Marcas	ULTRAFLUID D4 LV PLUS, ULTRAFLUID FS 401 LV Plus
Unidade Envasilhadora	Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé Avenida Agostinho Manfredine, 56 - Bairro dos Guedes CEP: 12120000 - Tremembé/SP

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813 Valide o documento nesse link / Validate the document at this link: https://validar.iti.gov.br/	PAG. 1 / 2	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025
--	--	---------------	--------------------------------

Marca	Modelo	Descrição	Cód. Barra
ULTRAFLUID FS 401 LV Plus	Código: T48 / Volume: Granel, IBC 1060L, Tambor de PE 220L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 165 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 750	NA
ULTRAFLUID D4 LV PLUS	Código: T48 / Volume: Granel, IBC 1060L, Tambor de PE 220L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 165 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 750	NA

À

Oxiten S A Indústria e Comércio

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista

CEP: 08210040 - São Paulo/SP

CNPJ: 62.545.686/0001-53

AT.: Catherine Susca Neves



Assunto: Resultado do Processo de Manutenção Anual

Prezado(a) Senhor(a):

Temos a satisfação de informar que o processo de manutenção anual da **Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé**, referente ao ano de **2025**, foi realizado e aprovado conforme detalhamento abaixo:

Certificado No.	13L-0011.04-02
Modelo de Certificação	5
Modelo	DOT 5.1
Escopo	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores
Documentos de Referência	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Relatório de Ensaio	0380/24 (02/12/2024) (027)
Laboratório de Ensaio	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Data da Auditoria	14/10/2024
Validade da Certificação	29/01/2028
Marcas	Ultrafluid D5, Ultrafluid FS 500
Unidade Envasilhadora	Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé Avenida Agostinho Manfredine, 56 - Bairro dos Guedes CEP: 12120000 - Tremembé/SP

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813 Valide o documento nesse link / Validate the document at this link: https://validar.iti.gov.br/	PAG. 1 / 2	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025
--	--	---------------	--------------------------------

Marca	Modelo	Descrição	Cód. Barra
Ultrafluid D5	Código: A04 / Volume: Granel, IBC 1030L, 1058L 1060L, Tambor de PE 242L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 900	NA
Ultrafluid FS 500	Código: A04 / Volume: Granel, IBC 1058L, Tambor de PE 242L	Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 900	NA
Ultrafluid D5	Código: N77 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 900	NA
Ultrafluid FS 500	Código: N77 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 900	NA

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	13L-0011.04-03
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	29/01/2024
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	29/01/2024 - 29/01/2028
Solicitante <i>Requester</i>	Oxiten S A Indústria e Comércio
Contato <i>Contact</i>	Catherine Susca Neves
Endereço <i>Address</i>	Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista CEP: 08210040 - São Paulo/SP
CNPJ	62.545.686/0001-53
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Escopo <i>Scope</i>	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores / Automotive Vehicles Hydraulic Brake Fluids
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	DOT 4 LV
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	0324/23 (30/11/2023) (027)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/11/2023
Marcas <i>Brands</i>	ULTRAFLUID D4 LV PLUS, ULTRAFLUID FS 401 LV Plus
Unidade Envasilhadora <i>Filling-Packaging Unit</i>	Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé Avenida Agostinho Manfredine, 56 - Bairro dos Guedes CEP: 12120000 - Tremembé/SP

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 29/01/2024
--	--	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição*Brand / Model / Description***Data de Atualização***Updating Date*

ULTRAFLUID D4 LV PLUS / Código: T48 / Volume: Granel, IBC 1060L, Tambor de PE 220L, Bombona de PE 5Kg / 29/01/2024
Ponto de ebulição úmido ≥ 165 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 750$

ULTRAFLUID FS 401 LV Plus / Código: T48 / Volume: Granel, IBC 1060L, Tambor de PE 220L, Bombona de PE 5Kg / 29/01/2024
Ponto de ebulição úmido ≥ 165 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 750$

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	13L-0011.04-01
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	29/01/2024
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	29/01/2024 - 29/01/2028
Solicitante <i>Requester</i>	Oxiteno S A Indústria e Comércio
Contato <i>Contact</i>	Catherine Susca Neves
Endereço <i>Address</i>	Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista CEP: 08210040 - São Paulo/SP
CNPJ	62.545.686/0001-53
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Escopo <i>Scope</i>	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores / Automotive Vehicles Hydraulic Brake Fluids
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	DOT 4
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	0322/23 (30/11/2023) (027)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/11/2023
Marcas <i>Brands</i>	Ultrafluid D4, Ultrafluid D4 EXP, Ultrafluid D4B1, Ultrafluid D4R1, Ultrafluid D4T, Ultrafluid FS 401, Ultrafluid FS 401 EX
Unidade Envasilhadora <i>Filling-Packaging Unit</i>	Oxiteno S.A. Indústria e Comércio - Tremembé Avenida Agostinho Manfredine, 56 - Bairro dos Guedes CEP: 12120000 - Tremembé/SP

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 29/01/2024
--	--	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição <i>Brand / Model / Description</i>	Data de Atualização <i>Updating Date</i>
Ultrafluid D4 / Código: 95Z / Volume: Granel, IBC 1000L 1030L 1060L, Tambor de PE 242L, Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid D4 EXP / Código: 95Z / Volume: Granel, IBC 1050L e 1060L, Tambor de PE 242L / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid D4B1 / Código: A45 / Volume: Granel, IBC 1060L, Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid D4R1 / Código: A26 / Volume: Granel, IBC 1030L e 1060L, Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid D4T / Código: 06Z / Volume: Granel, IBC 1000L, Tambor de aço 215L, Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid FS 401 / Código: A26 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid FS 401 / Código: H20 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024
Ultrafluid FS 401 EX / Código: 95Z / Volume: Granel, Tambor de PE 242L / Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 1800$	29/01/2024

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	13L-0011.04-02
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	29/01/2024
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	29/01/2024 - 29/01/2028
Solicitante <i>Requester</i>	Oxiteno S A Indústria e Comércio
Contato <i>Contact</i>	Catherine Susca Neves
Endereço <i>Address</i>	Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista CEP: 08210040 - São Paulo/SP
CNPJ	62.545.686/0001-53
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Escopo <i>Scope</i>	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores / Automotive Vehicles Hydraulic Brake Fluids
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	DOT 5.1
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	0325/23 (30/11/2023) (027)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/11/2023
Marcas <i>Brands</i>	Ultrafluid D5, Ultrafluid FS 500
Unidade Envasilhadora <i>Filling-Packaging Unit</i>	Oxiteno S.A. Indústria e Comércio - Tremembé Avenida Agostinho Manfredine, 56 - Bairro dos Guedes CEP: 12120000 - Tremembé/SP

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 29/01/2024
--	--	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição*Brand / Model / Description***Data de Atualização***Updating Date*

Ultrafluid D5 / Código: A04 / Volume: Granel, IBC 1030L 1058L 1060L, Tambor de PE 242L, Bombona de PE 5Kg / Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 900$	29/01/2024
Ultrafluid D5 / Código: N77 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 900$	29/01/2024
Ultrafluid FS 500 / Código: A04 / Volume: Granel, IBC 1058L, Tambor de PE 242L / Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 900$	29/01/2024
Ultrafluid FS 500 / Código: N77 / Volume: Granel / Ponto de ebulição úmido ≥ 180 , Viscosidade cinemática a $-40^{\circ}\text{C} \leq 900$	29/01/2024

À

Oxiten S A Indústria e Comércio

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343 - Bela Vista

CEP: 08210040 - São Paulo/SP

CNPJ: 62.545.686/0001-53

AT.: Catherine Susca Neves



Assunto: Resultado do Processo de Manutenção Anual

Prezado(a) Senhor(a):

Temos a satisfação de informar que o processo de manutenção anual da **Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé**, referente ao ano de **2025**, foi realizado e aprovado conforme detalhamento abaixo:

Certificado No.	13L-0011.04-01
Modelo de Certificação	5
Modelo	DOT 4
Escopo	Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos Automotores
Documentos de Referência	Portaria INMETRO nº 456 de 16/11/2021
Relatório de Ensaio	0378/24 (02/12/2024) (027)
Laboratório de Ensaio	Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratório Químico (027)
Data da Auditoria	14/10/2024
Validade da Certificação	29/01/2028
Marcas	Ultrafluid D4, Ultrafluid D4 EXP, Ultrafluid D4B1, Ultrafluid D4R1, Ultrafluid D4T, Ultrafluid FS 401, Ultrafluid FS 401 EX
Unidade Envasilhadora	Oxiten S.A. Indústria e Comércio - Tremembé Avenida Agostinho Manfredine, 56 - Bairro dos Guedes CEP: 12120000 - Tremembé/SP

ANALISADO / REVIEWED: Mariane Felicio	APROVADO / APPROVED: Digitally signed by KELY SANAE SHIMADA MENINO:33053495813 Valide o documento nesse link / Validate the document at this link: https://validar.iti.gov.br/	PAG. 1 / 2	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025
--	--	---------------	--------------------------------

Marca	Modelo	Descrição	Cód. Barra
Ultrafluid D4T	Código: 06Z / Volume: Granel, IBC 1000L, Tambor de aço 215L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid D4	Código: 95Z / Volume: Granel, IBC 1000L 1030L 1060L, Tambor de PE 242L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid D4 EXP	Código: 95Z / Volume: Granel, IBC 1050L e 1060L, Tambor de PE 242L	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid FS 401 EX	Código: 95Z / Volume: Granel, Tambor de PE 242L	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid FS 401	Código: A26 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid D4R1	Código: A26 / Volume: Granel, IBC 1030L e 1060L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid D4B1	Código: A45 / Volume: Granel, IBC 1060L, Bombona de PE 5Kg	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA
Ultrafluid FS 401	Código: H20 / Volume: Granel	Ponto de ebulição úmido ≥ 155 , Viscosidade cinemática a -40°C ≤ 1800	NA